


额定电流: 30A

额定电压: 600V

使用线径: 26-10AWG

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL（1059）

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	600	600	600
额定电流 Rated Current [A]	30	30	5
接线范围 Wire Range [AWG]		26～10	

技术参数-IEC（60947-7-1）

额定电压 Rated Voltage [V]	1000
额定电流 Rated Current [A]	32
单芯 Soild [mm²]	0.2-6.0
柔性导线 Flexible [mm²]	0.2-4.0
柔性导线带冷压头 Flexible with ferrule [mm²]	0.25-4.0
过电压类别 Overvoltage Category	III

污染等级 Contamination Class	3
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	8


材料 Material

绝缘材料 Insulation Material	PA66
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated


一般参数 Other Date

长/高/厚 Length/Height/Thickness [mm]	54.4/47.7/6.2
剥线长度 Stripping Length [mm]	8-9
螺丝/扭矩 Screw/Torque [N.m]	M3.0/0.5-0.6

尺寸图



适配产品




FUVA4-XX



DUT2.5-104



MUV4-10



EB-35




EW-35



EC-35



DGL2-35x7.5A



DGL2-35x7.5B



DGL2-35x7.5C



DGL2-35x7.5D