




固定式连接器

额定电流: 20A

额定电压: 300V

使用线径: 26-12AWG

间距:7.5mm

安装: 波峰焊



目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	300	150	300
额定电流 Rated Current [A]	20	20	10
接线范围 Wire Range [AWG]	26~12		
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand	1.6KV		

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	III	III	II
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	500	630	1000
额定电流 Rated Current [A]	24	24	24
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	6	6	6

导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]

0.2-4.0/0.2-2.5

材料 Material

绝缘材料 Insulation Material

PA66

阻燃等级 Flame retardant rating

UL94V-0

导体材料 Conductor Material

Copper alloy

导体表面镀层 Plating of conductor surface

Sn plated

一般参数 Other Data

间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]

7.5/2-18

剥线长度 Stripping Length [mm]

6-7

螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]

M3/0.5

工作温度 Operating temperature [°C]

-40 ~ +105

焊接方式 Soldering method

Wave soldering

引针尺寸 Pin dimensions [mm]

0.8*1.0

PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]

Ø1.5

尺寸图

PCB开孔图

