


额定电流: 10A

额定电压: 300V

使用线径: 24-16AWG

间距:3.81mm

目录仅供参考，实际规格依产品工程图为准 版本1.0

技术数据-UL/CUL

等级 Use Group	B	C	D
额定电压 Rate Voltage [V]	300	-	300
额定电流 Rated Current [A]	10	-	10
接线范围 Wire Range [AWG]	24-16		
耐电压 Dielectric Voltage-Withstand	1.6KV		

技术参数-IEC

过电压类别 Overvoltage Category	Ⅲ	Ⅲ	Ⅱ
污染等级 Contamination Class	3	2	2
额定电压 Rated Voltage [V]	160	160	320
额定电流 Rated Current [A]	17.5	17.5	17.5
额定冲击电压 Impulse withstand voltage [KV]	2.5	2.5	2.5

导线截面积[硬/柔] Conductor cross section [mm²]	0.2~1.5

材料 Material


绝缘材料 Insulation Material	LCP
阻燃等级 Flame relardant rating	UL94V-0
导体材料 Conductor Material	Copper alloy
导体表面镀层 Plating of conductor surface	Sn plated


一般参数 Other Date

间距/极数 Pitch/Poles [mm]/[P]	3.81/2-24
剥线长度 Stripping Length [mm]	7-8
螺丝/扭矩 Screw/Torque(Max)[N.m]	-
工作温度 Operating temperature [℃]	-40～+130
焊接方式 Soldering method	Reflow Soldering
引针尺寸 Pin dimensions [mm]	0.8*0.4
PCB板孔径 PCB Hole Diameter [mm]	-

尺寸图

PCB开孔图


8.50
0.40
12.30
14.20(REF)
2.60
10.30
1.20
3.81
0.80
2.10
3.81(XX-1)
3.81(XX-1)+4.20


2.10
3.81(XX-1)
3.81
4.00
11.40(REF)
1.60
P.C.B. LAYOUT